

El.nr. 1710330

Flexbus Fleksibel 220mm²

nVENT Eriflex Flexbus Fleksibel 220mm² er en kraftfull isolert flette kjennetegnet av lav vekt og høy yteevne. Flexbus er kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (Flab Volta, 2021) for verifikasjon av strømføringsevne, kortslutnings-holdfasthet, materialstyrke og materialkvalitet.



Standard lengder: 2 - 25 meter



El.nr. 1710330	Flexbus Fleksibel 220mm ²				
Strømføringsevne	ΔT30K 60°C omg.	ΔT40K 50°C omg.	ΔT50K 40°C omg.	ΔT60K 30°C omg.	ΔT70K 20°C omg.
	473A	546A	606A	666A	719A
Tverrsnitt	220mm ²				
Nominell spenning	1000 VAC / 1500 VDC (6kV AC/DC EN 50264-3-1)				
Arbeidstemperaturområde	-50°C - 115 °C				
Dielektrisk Styrke	20 kV/mm				
Støtmotstandsgrad	IK09 (EN/IEC 62262)				
Materiale, Ledende del	CCA (Copper Clad Aluminium) 90% Alu / 10% Kobber				
Isolasjon	TPE Forsterket, 2.5 – 3.5 mm				
Isolasjon Klasse	Berøringssikker iht. IEC 61439.1				
Halogen-Free Rating	IEC 60754-1, IEC 62821-2				
Low-Smoke Rating	IEC 61034-2, ISO 5659-2				
UV Rating	IEC 60364-2-52 Ch. 522.11: AN3				
Forlengelse	500% Min.				
Bredde, inkl. Isolasjon	58 mm				
Tykkelse, inkl. Isolasjon	16 mm				
Enhetsvekt	1.25 kg/meter				
Hullstørrelse terminal	2x Ø11 mm				
Fabrikat / Produsent	nVENT Eriflex (FR)				
Installasjonsstandard	IEC 60364, REN 6017 Option2				
EAN Terratech	7090052492055				
Varenr. Terratech	702060				