

El.nr. 1710337

Flexbus Fleksibel 1810mm²

nVENT Eriflex Flexbus Fleksibel 1810mm² er en kraftfull isolert flette kjennetegnet av lav vekt og høy yteevne. Flexbus er kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 (Flab Volta, 2021) for verifikasjon av strømføringsevne, kortslutnings-holdfasthet, materialstyrke og materialkvalitet.



El.nr. 1710337	Flexbus Fleksibel 1810mm ²				
Strømføringsevne	ΔT30K 60°C omg.	ΔT40K 50°C omg.	ΔT50K 40°C omg.	ΔT60K 30°C omg.	ΔT70K 20°C omg.
	1673A	1932A	2144A	2356A	2544A
Tverrsnitt	1810mm ²				
Nominell spenning	1000 VAC / 1500 VDC (6kV AC/DC EN 50264-3-1)				
Arbeidstemperaturområde	-50°C - 115 °C				
Dielektrisk Styrke	20 kV/mm				
Støtmotstandsgrad	IK09 (EN/IEC 62262)				
Materiale, Ledende del	CCA (Copper Clad Aluminium) 90% Alu / 10% Kobber				
Isolasjon	TPE Forsterket, 2.5 – 3.5 mm				
Isolasjon Klasse	Berøringssikker iht. IEC 61439.1				
Halogen-Free Rating	IEC 60754-1, IEC 62821-2				
Low-Smoke Rating	IEC 61034-2, ISO 5659-2				
UV Rating	IEC 60364-2-52 Ch. 522.11: AN3				
Forlengelse	500% Min.				
Bredde, inkl. Isolasjon	108 mm				
Tykkelse, inkl. Isolasjon	39 mm				
Enhetsvekt	7.75 kg/meter				
Hullstørrelse terminal	4x Ø13 mm				
Fabrikat / Produsent	nVENT Eriflex (FR)				
Installasjonsstandard	IEC 60364, REN 6017 Option2				
EAN Terratech	7090052492123				
Varenr.	702067				