

Ekv. tverrsnitt: 240 mm²
Hull: M10-M12
Lengde: 300 mm

Isolert Kobberlisse FR240- SCS er en halogenfri enleder med spesialisolasjon klargjort for direkte montering mellom skinne og transformator (REN 6017)

FR240 -SCS består av en flettet vev av tynne kobbertråder med pressstøpte, integrerte hull i hver ende for maksimal yteevne, vibrasjonsstyrke og hurtig montering. Kobberlissen er kortslutningstestet iht. IEC 61439-1 ved NEFI og typegodkjent av DNV



Ant. Fletter pr. fase	De-rating I _{cw} =80 kA (1 sek.)	Strømførings- evne v/ 35° C
1	1.0	849 A
2	0.95	1613 A
3	0.90	2292 A
4	0.90	3064 A
5	0.86	3650 A
6	0.81	4126 A



Article - Varebetegnelse	FR240-300 SCS
Article number - Varenummer	758638
Typical Application Current - Merkestrøm (1)	630 A
Surface - Overflate	Blank / Fortinnet innfestning
Material - Materiale	Kobber
Wire diameter - Tråd diameter	0.15 mm
Cross section - Nom. Tverrsnitt	240 mm ²
Max. Voltage, IEC	1,000 VAC
Max Working Voltage, UL 67	600 VAC/DC
Short Circuit Withstand Current - Kortslutningsstrøm 1 sek, I _{cw} (NEFI)	80 kA
Conductor Width - Leder bredde	32 mm
Conductor Thickness - Leder tykkelse	9.2 mm
Length - Lengde (L)	300 mm
A	12 mm
B	14 mm
C	32 mm
Hole Size 1 (HS1) - Hullstørrelse 1	10.5 mm
Hole Size 2 (HS2) - Hullstørrelse 2	12.5 mm
EAN-13	7090052490228

